

**McELROY**

# Rolling 28

2" IPS - 8" DIPS  
(63mm - 225mm)



SOLO LA ENCONTRARAS  
CON TU DISTRIBUIDOR EN  
TERMOFUSION.



- COMPACTA.
- EFICAZ.
- IDEAL.
- LO ENCUENTRAS.

Pregunta a tu ejecutivo de ventas **SITSA**  
por las promociones del **MES** en **RENTA** y/o **VENTA**  
de cualquier de nuestros equipos **McELROY**.

[www.tuberias.mx](http://www.tuberias.mx)  
[www.termofusion.com.mx](http://www.termofusion.com.mx)



Compatible  
con

**DataLogger** **Y** **McELROY VAULT**

# Características & ESPECIFICACIONES



## COMPACTA

La mas pequeña de lo equipos hidraulicos con su diseño compacto es de los equipos requeridos para reparaciones de tuberia en diametros medios en zanjas.



## EFICAZ

Su practico tamaño la hace ser muy facil de desmontar chasis de mordazas y con apoyo de extensiones hidraulicas es eficaz para las repaciones de tuberia PEAD.



## IDEAL

Su diseño y ergonomia con el uso de aditamentos indispensables propicia a que se reduzcan los gastos de operacion y fatiga; incrementandose la productividad.



## LO ENCUENTRAS

Por estas y muchas mas ventajas, hacen de la Rolling 28 Hidraulico sea un equipo fundamental en la union de diametros medianos. Este y otros equipos los puedes encontrar solo en SITSA.

### Dimensiones de la Máquina de Fusión:

Ancho:	36 5/8" (93 cm)
Longitud:	64 7/8" (164,8 cm)
Altura:	49 5/8" (126 cm)

Máquina de Fusión con Cortadora:	575 lbs. (260,8 kg)
Montaje del Carro sin Cortadora:	230 lbs. (104,3 kg)
Cortadora:	39 lbs. (17,7 kg)
Calentador:	17 lbs (7,7 kg)

### Alimentación (ver placa de identificación)

Modelo	860801,860805	860802,860807
Entrada de alimentación total		
energía total requerida	3500 W, 120 VAC, 60 Hz.	3500 W, 220 VAC, 50 Hz.
Motor de la bomba	1 1/2 hp., 120 VAC, 60 Hz.	1 1/2 hp., 220 VAC, 50 Hz.

### Especificaciones:

Diseñada para tubos de 2" IPS a 8" DIPS (63 mm a 200 mm).  
El modelo N.º 250 fusiona tubos de 2" IPS (63 mm) hasta 250 mm.  
Presión de diseño: 1200 psi máx. (puede soportar presiones mayores con ciertas modificaciones)  
Capacidad del depósito: 19 litros  
Fluido Hidráulico: Utilice aceite hidráulico Sunvis 2105 o equivalente  
Área efectiva total del pistón: 4,71 pulgadas cuadradas (consulte la etiqueta del cilindro para obtener información acerca de otras áreas del pistón).

Disponible para fusión a tope o con una configuración combinada de fusión a tope y fusión de empalme.  
Diseñada para conectar la unidad DataLogger® de McElroy.  
Cortadora hidráulica para ambientes peligrosos. Mantenimiento mínimo.

### Otras Características:

- Guía de línea central
- Levantadores de tubos delanteros y traseros
- Perillas de la grampa con cojinetes de empuje
- Bloque colector de tres posiciones
- Neumáticos de alta flotación
- Calentador con tornillos en los adaptadores de fusión a tope
- Adaptadores de cambio rápido para varios tamaños de tubos
- Freno de bloqueo de la rueda

**CARR. JILOTEPEC-CORRALES KM 7.3, OJO DE AGUA, JILOTEPEC, EDO MEXICO**