



SOLO LA ENCONTRARAS
CON TU DISTRIBUIDOR EN
TERMOFUSION.



- PRACTICA.
- EFICAZ.
- IDEAL.
- LO ENCUENTRAS.

Pregunta a tu ejecutivo de ventas **SITSA**
por las promociones del **MES** en **RENTA** y/o **VENTA**
de cualquier de nuestros equipos **McELROY**.



Compatible
con



PRACTICA

Con el Rolling 412 ya no habra necesidad de utilizar ningun generador de corriente gracias a que cuenta con su propio motor de combustion en conjunto con sus clavijas de corriente.



EFICAZ

Su tamaño la hace ser maniobrable en comparacion con equipos mayores para la union de tuberia en medianos y grandes diametros.



IDEAL

Al igual que todos lo equipos hidraulicos gracias a su diseño y ergonomia con el uso de aditamentos indispensables propicia a que se reduzcan los gastos de operacion y fatiga; incrementandose la productividad.



LO ENCUENTRAS

Por estas y muchas mas ventajas, hacen de la Rolling 412 Hidraulico sea un equipo fundamental en la union de diametros medianos y grandes. Este y otros equipos los puedes encontrar solo en SITSA.

Características & ESPECIFICACIONES

Modelo 412

Dimensiones

| | |
|--------|----------------|
| Ancho: | 49" (124,5 cm) |
| Largo: | 85" (215,9 cm) |
| Alto: | 46" (116,8 cm) |

Peso

| | |
|-------------|--|
| Nº412: | 1225 lbs (555,7 Kg) |
| Nº412E: | 915 lbs (415 Kg) |
| Cortadora: | 57 lbs (25,6 Kg) |
| Calentador: | 22 lbs (10,0 Kg) |
| Top Works: | 3000 W, 240 V, monofásico AC únicamente, 60 Hz (50 Hz) 343 lbs. (155,6 Kg) |

Modelo Eléctrico 412E

| | |
|-----------------------------|---|
| Requisito Mínimo de Energía | 5.5 kW/6.5 kVA trifásico, 240 V, 60 Hz (50 Hz) |
|-----------------------------|---|

Hidráulicos

| | |
|----------------------------|---|
| Capacidad de Depósito: | 5 Gal (19 litros) |
| Fluido Hidráulico | Utilice aceite hidráulico Sunvis 2105 o equivalente |
| Presión de las Cubiertas : | 70 psi |

CARR. JILOTEPEC-CORRALES KM 7.3, OJO DE AGUA, JILOTEPEC, EDO MEXICO



www.tuberias.mx

www.termofusion.com.mx