



GRUPO SITSA

LIDERES EN TERMOFUSION



CONEXIONES  
**FOFO**  
VALVULAS

AGUA PRESION

100%

CADA VALVULA PROBADA

Gracias a nuestras politicas de calidad nuestras Valvulas son las mas seguras para instalar en sistemas hidraulicos.



FACIL INSTALACION



DIVERSIDAD



ACCESIBILIDAD



ALTA RESISTENCIA

Las Valvulas y Conexiones Hidraulicas FoFo estan certificadas de conformidad con las Normas: **DGN B-8 GRADO FG-20** y **ASTM A536 CLASE 65-45-12**.

Su resistencia minima a la tension es de 31,00 lbs/plg2. Siendo manufacturadas segun las especificaciones de las Normas: **ANSI B16.1 CLASE 125, NOM H-8** y especificaciones **ANSI/AWWA C500**.

Teniendo disponibilidad en las presentaciones de: **Valvulas de Admon&exp. de aire, compuerta vastago fijo, retencion (chek), conexiones como: carretes, codos (11°,22°,45° y 90°), tee`s, cruces, reducciones, tapas, bridas roscadas y soldables, empaques de plomo y juntas giubault.**

# CARACTERISTICAS



PRODUCTO		RANGO DIAMETROS
VAVULA	Eliminadora de aire	1/2", 3/4", 1" y 2"
	Admision y expulsion	
	De compuerta Vastago resilente	2", 2 1/2", 3", 4", 6", 8", 10" y 12"
	De compuerta Vastago fijo	2", 2 1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24" y 30"
	De mariposa	2", 3", 4", 6", 8", 10" y 12"
	De retencion Check	2", 2 1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14" y 16"
CONEXIONES	Carrete	2", 2 1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 30" y 36"
	Codos	
	Cruces	
	Tee	
	Reducciones	
ACCESORIOS	Abrazaderas	2", 2 1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20" y 24"
	Tapas	2", 2 1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 30" y 36"
	Bridas roscadas	2", 2 1/2", 3", 4", 6", 8", 10" y 12"
	Empaque plomo	2", 2 1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 30" y 36"
	Junta Guibault	20", 24", 30" y 36"



## VENTAJAS

## CONEXIONES FOFO VALVULAS

### ALTA RESISTENCIA

Las Valvulas y Conexiones Hidraulicas FoFo se prueban unitariamente a presion hidrostatica, teniendo como presion de trabajo de 150 lb/plg2 a 250 lb/plg2.

### FACILIDAD DE INSTALACION

Todas y cada una de las Valvulas y Conexiones Hidraulicas FoFo se instalan mediante tornillos y tuercas de alto grado de desempeo, cada uno de ellos de diferente medida de acuerdo a cada diametro de Valvula y/o Conexion que se vaya a instalar.

### APLICACIONES

Las Valvulas y Conexiones Hidraulicas FoFo se pueden utilizar en lineas principales para el abastecimiento de agua potable, sistemas de riego, plantas de tratamiento, entre otras.



[www.tuberias.mx](http://www.tuberias.mx)  
[www.termofusion.com.mx](http://www.termofusion.com.mx)



[gerencia@tuberias.mx](mailto:gerencia@tuberias.mx)



55 4284 5748

Carr. Jilotepec-Corrales Km.7.3, Jilotepec, Edo. Mexico. CP.54241